



people & technology

# Kehrsaug- und Scheuersaugmaschinen Combo

Die Kombimaschine Combo der jüngsten Generation wurde entwickelt und hergestellt mit einer 40-jährigen Erfahrung im Bau von Kehr- und Scheuersaugmaschinen.



## Funktion: Kehren- und Nassreinigung:

Die Combo kehrt, reinigt und trocknet in einem Arbeitsgang verschiedene Großflächen im Innen- oder Außenbereich. Mit dem Gas- oder Dieselmotor ist ein unbegrenzter Einsatz möglich.

Die beiden leistungsstarken gegendrehenden Bürsten werden hydraulisch angetrieben, diese kehren den Grobschmutz und reinigen mit einer Wasser- und Reinigungslösung gleichzeitig jede Bodenfläche auf.

Der hintere gebogene Saugfuß nimmt das Schmutzwasser über eine Saugturbine auf und hinterlässt den Boden trocken und sauber.

## Funktion Kehrsaugen:

Die Combo kehrt auf trockenem Boden mit zwei leistungsstarken gegendrehenden Bürsten, die jeden Grobschmutz aufsammelt und diesen dem hinteren Behälter zuführt.

Der spezielle eingesetzte Kartuschenfilter macht COMBO einzigartig zu anderen Kombigeräten und garantiert eine große Kapazität für den aufgenommenen Staub. Außerdem ermöglichen die senkrecht stehenden Filtrationsoberflächen eine unveränderte Langzeitwirkung.

## Optional

Die Combo kann individuell ausgestattet werden, umfangreiches Zubehör von Bürsten, seitlicher Kehr- oder Tellerschrubbaggregat, Fahrerschutzdach, Wasserwiederaufbereitungssystem und vieles mehr. RCM kann für die unterschiedlichen Anforderungen seiner Kunden individuell Zubehörteile entwickeln.



		Combo Diesel	Combo Gas
Theor. Flächenleistung kehren	m <sup>2</sup> /h	13500	13500
Theor. Flächenleistung schrubben	m <sup>2</sup> /h	13500	13500
Arbeitsbreite mit Hauptkehrwalze	cm	105	105
Arbeitsbreite mit Schrubbaggregat rechts	cm	135	135
Arbeitsbreite mit Schrubbaggregat rechts/links	cm	165	165
Arbeitsbreite mit Seitenbesen rechts	cm	140	140
Arbeitsbreite mit Seitenbesen rechts/links	cm	170	170
Motorleistung Lomb. 4-Zyl. Diesel	KW/PS	26,0 / 35,3	-
Motorleistung Ford 4-Zyl. Gas	KW/PS	-	39,0 / 53,0
Walzenbürstenanzahl	Stück	2	2
Teller- oder Seitenbesenanzahl	Stück	1 / 2	1 / 2
Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos	km/h	10	10
Max. Steigung	%	16	16
Frisch-/Schmutzwassertank	l	265 / 282	265 / 282
Kehrgutbehälter	l	180	180
Filterfläche	m <sup>2</sup>	10	10
LxBxH	cm	240x154x176	240x154x176
Leergewicht	kg	1550	1810